

# Poly Sync 系列对比指南



## 技术规格

	Poly Sync 20/Poly Sync 20+	Poly Sync 40	Poly Sync 60
<b>可连接性</b>	蓝牙Poly Sync 20+:通过 USB 或随附的 BT600 蓝牙适配器连接 PC, 通过蓝牙连接智能手机	通过 USB-A 和 USB-C 组合线缆连接 PC, 通过蓝牙连接智能手机	通过 USB-A 和 USB-C 的组合线缆连接 PC, 通过蓝牙连接智能手机 (通过蓝牙)
<b>推荐使用场景</b>	需要居家办公、在办公室办公或移动办公的灵活办公场所	用户可使用自己携带的电脑/智能手机的灵活工作空间和小型协作空间	用户可使用自己携带的电脑/智能手机的中小型会议室
<b>扬声器类型</b>	便携式个人智能扬声器	灵活/小型协作空间智能扬声器	中小型会议室智能扬声器
<b>扬声器响应频率</b>	80 Hz 至 20 kHz	75 Hz 至 20 kHz	75 Hz 至 20 kHz
<b>状态指示条</b>	1	2个, 旨在实现 360 度全方位的可见性	2个, 旨在实现 360 度全方位的可见性
<b>麦克风</b>	三麦克风可控阵列	三麦克风可控阵列	六麦克风可控阵列
<b>麦克风拾音范围</b>	最远可达 7 英尺/2 米	最远可达 8 英尺/2.5 米	最远可达 10 英尺/3 米
<b>电池模式通话时间</b>	长达 20 小时	长达 20 小时	仅能使用交流电源
<b>USB 插座</b>	一个智能手机充电器	一个智能手机充电器	两个智能手机充电器和一个 USB 视频摄像头直接插入端口
<b>无线菊花链</b>	否	是	是
<b>用户控制</b>	应答/结束通话、静音、增大/降低音量、自定义功能按键	应答/结束通话、静音、增大/降低音量、自定义功能按键	应答/结束通话、静音、增大/降低音量、自定义功能按键
<b>无线频率</b>	蓝牙版本 5.1	蓝牙版本 5.1	蓝牙版本 5.1
<b>尺寸 (长 X 宽 X 高, 单位:毫米)</b>	182 x 95 x 34	273 x 102 x 38	394 x 116 x 37
<b>重量</b>	360 克/12.7 盎司	610 克/21.5 盎司	1000 克/35 盎司
<b>防尘防水等级</b>	IP64	IP64	不适用
<b>配备的附件</b>	便携袋、系绳。BT600 蓝牙 USB 适配器 (仅限 Poly Sync 20+)	不适用	不适用
<b>可用附件 (另售)</b>	不适用	充电支架、安全的桌面支架、BT600 蓝牙USB 适配器	BT600 蓝牙 USB 适配器
<b>型号</b>	标准版本和已获得 Microsoft Teams 认证的版本	标准版本和已获得 Microsoft Teams 认证的版本	标准版本和已获得 Microsoft Teams 认证的版本

## 技术说明

### 防尘防水等级

IP64 保护等级, 可全方位防止灰尘进入、防溅水。

### 麦克风可控阵列

多麦克风可控阵列凭借回声消除和降噪技术, 让与会者专注于会议发言, 免受背景噪音干扰。

### 自定义功能按钮

自定义功能按钮经过软件配置可实现以下几种功能之一: 重拨智能手机的上一个号码、播放/暂停智能手机的流式媒体、系统状态检查、删除蓝牙配对等。

### 无线菊花链

通过蓝牙连接设备时, 以无线方式将两台设备连接到一起, 供大型会议室使用。